



Τεστ υπολειμματικής σκληρότητας σε φιαλίδια, 0,02-0,6° dH

Αρ. προϊόντος:

LCK427

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 0,6 °dH Βαθμοί Σκληρότητας νερού
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 2 mg/L Ca
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Metal phtalein
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Σκληρότητα νερού, υπολειμματική
Περιγραφή :	Σκληρότητα νερού, ασβέστιο/μαγνήσιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C