Hach 5500 sc Αναλυτής Φωσφορικών

Αρ. προϊόντος: **5500.KTO.PX.XXX**

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Μικρότερη συντήρηση, χρόνου διακοπής λειτουργίας

Αξιόπιστος αναλυτής Φωσφορικών συνεχούς μέτρησης ο οποίος εξοικονομείχρόνο και έχει μειωμένες απαιτήσεις. Αποκλειστική χρήση αντιδραστηρίων, διαθέσιμος με 1/2/4 κανάλια, περιλάμβανονται τα αντιδραστήρια για την εκκίνηση λειτουργίας και για την λειτουργία του ως 90 ημέρες

Μόνο 2 lt από κάθε αντιδραστήριο απαιτούνται για την συνεχή λειτουργία του αναλυτή έως 90 ημέρες. Είναι ο διπλάσιος χρόνος σε σχέση με τον προηγούμενο αναλυτή.

Το υπό πίεση σύστημα παροχής αντιδραστηρίων μειώνει την συχνότητα απαίτησης συντήρησης των αντλιών. Αποφεύγεται η μη προβλεπόμενη διακοπή με την προγνωστική λειτουργία διαγνωστικών λειτουργίας , περιλαμβάνοντας την τεχνολογία PROGNOSYS, LED προειδοποίησης και λειτουργίες υπενθύμισης στην οθόνη.

Απώλειες αντιδραστηρίων μέσα στο όργανο, στο χώρο εγκατάστασης και στα ρούχα ανήκουν στο παρελθόν . Οι σφραγισμένες φιάλες των αντιδραστηρίων μπορούν αντικατασταθούν εύκολα και γρήγορα σύμφωνα με την χρωματική κωδικοποίηση των φιαλών.

Η λήψη δείγματος χειροκίνητα επιτρέπει την γρήγορη ανάλυση του στιγμιαίου δείγματος στον αναλυτή και την επαλήθευση των τιμών με τις εργαστηριακές μετρήσεις

90 ημέρες συνεχούς λειτουργία

Εξοικονόμηση χρόνου συντήρησης

Αποφυγή διακοπής λειτουργίας

Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός και αντικατάσταση αντιδραστηρίων

Εύκολη επαλήθευση με τα εργαστηριακά όργανα-χωρίς την δαπάνη επιπλέον χρόνου

Προδιαγραφές

Ακρίβεια :	LR Μοντέλο ±4 µg/L ή ±4% της μέτρησης, όποιο είναι μεγαλύτερο; HR Μοντέλο: ±500 µg/L ή ±5% της μέτρησης, όποιο είναι μεγαλύτερο
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Αριθμ. καναλιών :	1, 2, 4; Προγραμματιζόμενη ακολουθία
Αρχή μέτρησης :	Χρωματομετρικά

Βαθμός μόλυνσης :	2/II
Βαθμός προστασίας:	I
Βάρος :	20 kg χωρίς αντιδραστήρια και πρότυπα, 36,3 kg με αντιδραστήρια
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Γαλλικά
	Ισπανικά
	Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
	Κινεζικά
	Κορεατικά
	Ταϊλανδέζικα
	Γερμανικά
	Ιταλικά
	Πορτογαλικά
	Τσεχικά
	Δανέζικά
	Ολλανδικά
	Πολωνικά
	Σουηδικά
	Βουλγαρικά
	Ουγγαρέζικα
	Ρουμανικά
	Λιθουανικά
	Ρωσικά
	Τουρκικά
	Σλοβάκικά
	Σλοβενικά
	Κροατικά
	Ελληνικά
	Εσθονικά
Δείγμα: πίεση:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (με προκαθορισμένο ρυθμιστή πίεσης)
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Έξοδος :	4 - 20 mA
Επαναληψιμότητα :	LR μοντέλο: ±1%
	HR μοντέλο: ±500 μg/L ή ±5% της μέτρησης, όποιο είναι μεγαλύτερο
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	5 - 45 °C
Εύρος μέτρησης :	LR μοντέλο: 4 - 3000 μg/L ως PO_4;

	HR μοντέλο: 200 - 50'000 μg/L ως PO_4
Εφαρμογή:	Καθαρό νερό/ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
Θερμοκρασία Δείγματος:	5 - 50 °C
Κατανάλωση αντιδραστηρίων :	2 L κάθε αντιδραστήριο 90 ημέρες με ένα κύκλο λειτουργίας 15min
Κατάταξη περιβλήματος :	IP56 / NEMA 4X
Όριο ανίχνευσης :	LR μοντέλο: 4 μg/L
	HR μοντέλο: 200 μg/L
Πηγή φωτός :	Class 1M LED (φωτοδίοδος) με κορυφή μήκους κύματος στα 810nm
Πιστοποιήσεις :	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)
	KC (EN 61326-1: 2006)
	C-tick (EN 61326-1: 2006)
	cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Ρελέ:	Τέσσερις, τύπου: χωρίς τροφοδοσία SPDT επαφές άνευ δυναμικού, 5 A αντίσταση, 240 VAC max
Ρυθμός παροχής :	Η γραμμή δείγματος και η bypass αποστράγγιση: 6 mm (¼-in.)
	Γραμμή καθαρισμού αέρα: 6 mm (¼-in.) Χημικά και αποστράγγιση: 9.5 mm (3/8-in.)
Ρυθμός ροής δείγματος :	55 - 300 mL/min
Στιγμιαίο δείγμα :	Χωρητικότητα Εισόδου και Εξόδου στιγμιαίου δείγματος
Συμβατότητα ελεγκτή :	SC200, SC1000
Συναγερμός :	Τέσσερις έξοδοι, επαφές άνευ δυναμικού, τύπου: χωρίς τροφοδοσία SPDT,5 A αντίσταση η καθέ μια, 240 VAC μέγιστο,
	Συνδέσεις: 18 σε 14 AWG , προτείνετε πλεγμένο 18 AWG
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 60 °C
Τρόπος στήριξης :	Επιτοίχιο, πάνελ ή επιτραπέζια
Υγρασία Λειτουργίας:	5 - 95 % χωρίς συμπήκνωση (μόνο για εσωτερική χρήση)
Χρόνος απόκρισης :	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата