


Sension+ PH31 GLP Laboratory pH and ORP Meter with Electrode Stand, Magnetic Stirrer and Accessories without Electrode

Αρ. προϊόντος: **LPV2100.98.0002**

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Basic laboratory GLP pH meter with magnetic stirrer, sensor holder, solutions (pH 4, pH 7, pH 9 and KCl), calibration flasks with magnetic stirring bar and user manual.

Without electrodes.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Comprehensive Lab station

Reproducable conditions, easy to use.

Low consumable demand.

Precise and cost-efficient system.

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	Yes
mV διακριτική ικανότητα :	0.1 mV
mV μέτρηση :	±2000 mV
PC data transfer software :	Yes, Optional
pH Accuracy:	≤0.002 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement Range:	-2 에서 16 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.001/0.01/0.1 pH
Printer:	Yes, Optional
Resolution:	ORP: 0.1 mV
Result ID:	Yes
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-

Temperature compensation:	Manual or Automatic
Ακρίβεια :	ORP: 0,2 mV
Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	≤ 0.2 °C
Ανάλυση :	-
Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Αποθήκευση δεδομένων :	Date and time, instrument ID, sample ID
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	330
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	IUPAC standards (DIN 19266) or Technical buffer (DIN 19267)
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP42
Βάρος :	1,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Διάστημα/ειδοποιήσεις/ υπενθυμίσειςβαθμονόμησης :	Υπενθύμιση 1 ώρα και 7 ημέρες
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Εγγύηση :	36 μήνες
Είσοδοι :	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated); Printer or PC; External Keyboard
Έξοδος :	RS232
Εργαστηριακό :	Yes
Εύρος μέτρησης :	±2000 mV
Λειτουργία AC και USB:	Yes
Μεταφορά δεδομένων :	Yes
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση ειδικής αντίστασης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μήκος :	-
Μοντέλο :	pH31
Οθόνη:	128 x 64 pixel
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ;:	Όχι
τροφοδοσία :	External power supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 Hz with plug adapters

Τύπος οθόνης :	Backlit Graphical LCD