



Τεστ σιδήρου (II / III) σε έτοιμα φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,2-6,0 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

LCK320

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	24
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	DIN 38406-E1
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Σίδηρος
Περιγραφή :	Σίδηρος II και III
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)