



Τεστ σκληρότητας σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 1-20° dH

Αρ. προϊόντος:

LCK327

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	1 - 20 °dH Βαθμοί σκληρότητας νερού
Εύρος μέτρησης (2):	5 - 100 mg/L Ca
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Metal phthalein
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Σκληρότητα νερού
Περιγραφή :	Σκληρότητα νερού, ασβέστιο/μαγνήσιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C