



Τεστ νιτρωδών σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,6-6,0 mg/L NO₂-N

Αρ. προϊόντος:

LCK342

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Truecal:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,6 - 6,0 mg/L NO ₂ -N
Εύρος μέτρησης (2):	2 - 20 mg/L NO ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διαζώτωση
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Νιτρώδη
Περιγραφή :	Νιτρώδη
Πρότυπη μέθοδος :	EN ISO 26777
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C