



Τεστ φωσφορικών (ορθο-/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,5-5,0 mg/L PO₄-P

Αρ. προϊόντος:
EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

LCK348

Επικίνδυνο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα Barcode για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο και Truecal Βαθμονόμηση

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Truecal:	Ναι
Απαιτείται χώνευση:	για τον ολικό φώσφορο (P)
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,5 - 5,0 mg/L PO ₄ -P
Εύρος μέτρησης (2):	1,5 - 15 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Φωσφορικά, ορθο + ολικά
Περιγραφή :	Ορθο/Ολικά φωσφορικά
Πρότυπη μέθοδος :	EN ISO 6878
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C