

LT200 Θερμοαντιδραστήρας με 1 μπλοκ, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm

Αρ. προϊόντος: **LTV082.99.10002**

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θερμοαντιδραστήρας LT200 για τυπικές και ειδικές χωνεύσεις

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού για χωνεύσεις καθοριζόμενες από το χρήστη

<TableBullet/>Οπές διαστάσεων 9x13 mm και 2x20 mm

<TableBullet/>Ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα

<TableBullet/>Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου/θερμοκρασίας και καθοδήγηση χειριστή

<TableBullet/>3 προγραμματισμένοι εκ των προτέρων και 6 ελεύθερα προγραμματιζόμενοι χώροι αποθήκευσης

<TableBullet/>Ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 37°C και 150°C σε βήματα του 1°C, ρυθμίσεις χρόνου μεταξύ 1 και 480 λεπτών

Μεγάλη ευελιξία
Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις

– και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού απο τον χειριστή

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα
Σταθερότητα θερμοκρασίας

Απλός χειρισμός
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη και χειρισμός με ένα πλήκτρο για τυπικές χωνεύσεις

Προδιαγραφές

User interface:	3 πλήκτρα αφής
Ανάλυση οθόνης :	5 x 7 Μήτρας κουκίδων
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	115/220 V AC
Αριθμός κυψελίδων :	2 x 20 mm διάμετρος
Βάρος :	2 kg
Γλώσσα διεπαφής χειριστή :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πολωνικά
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Εγγύηση :	24 μήνες

Έλεγχοι ασφαλείας :	CE, cTUVus
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 45 °C
Κύριες συνδέσεις :	50 - 60 Hz κλάση προστασίας I
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	90 %
Μέγεθος οθόνης :	2 x 16 Χαρακτήρας
Προγράμματα θέρμανσης :	Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για 40°C, 100°C, 148°C και με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 37-150°C, 1-480 λεπτών
Προγράμματα χειριστή :	6 ελεύθερη θερμοκρασία/χρόνος
Ρυθμός θέρμανσης :	από 20 - 148 °C εντός 10 λεπτών
Σταθερότητα θερμοκρασίας :	± 1 °C σε συμμόρφωση με τις μεθόδους EN, ISO, EPA
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-40 - 60 °C
Τύπος οθόνης :	Οθόνη LCD