LT200 Θερμοαντιδραστήρας με 2 μπλοκ, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Αρ. προϊόντος: **LTV082.99.21002**

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θερμοαντιδραστήρας για τυπικές και ειδικές χωνεύσεις

Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού για χωνεύσεις καθοριζόμενες από το χρήστη

<TableBullet/>2 θερμαντικά μπλοκ που ενεργοποιούνται ξεχωριστά με ξεχωριστά προστατευτικά καλύμματα, αριστερό μπλοκ με οπές 15x13 mm, δεξιό μπλοκ με οπές 6x13 mm και 4x20 mm

<TableBullet/>φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου/θερμοκρασίας και καθοδήγηση χειριστή

<TableBullet/>3 προγραμματισμένοι εκ των προτέρων και 6 ελεύθερα προγραμματιζόμενοι χώροι αποθήκευσης

<TableBullet/>Ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 37 °C και 150 °C σε βήματα του 1 °C, ρυθμίσεις χρόνου μεταξύ 1 και 480 λεπτών

Μεγάλη ευελιξία
Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για όλες τις τυπικές χωνεύσεις

– και με δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού απο τον χειριστή

Εξαιρετική αναπαραγωγιμότητα
Σταθερότητα θερμοκρασίας

Απλός στη χρήση
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη και χειρισμός με ένα πλήκτρο για τυπικές χωνεύσεις

Προδιαγραφές

User interface:	3 πλήκτρα αφής
Ανάλυση οθόνης :	5 x 7 Μήτρας κουκίδων
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	115/220 V AC
Αριθμός κυψελίδων :	4 x 20 mm διάμετρος
Βάρος :	2,8 kg
Γλώσσα διεπαφής χειριστή :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πολωνικά
Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :	Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Δανικά, Πολωνικά
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Έλεγχοι ασφαλείας :	CE, cTUVus

Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	10 - 45 °C
Κύριες συνδέσεις :	κλάση προστασίας I
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	90 %
Μέγεθος οθόνης :	2 x 16 χαρακτήρες
Προγράμματα θέρμανσης :	Προγραμματισμένος εκ των προτέρων για 40°C, 100°C, 148°C και με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 37-150°C, 1-480 λεπτών
Προγράμματα χειριστή :	6 ελεύθερη θερμοκρασία/χρόνος
Ρυθμός θέρμανσης :	από 20 - 148 °C εντός 10 λεπτών
Σταθερότητα θερμοκρασίας :	± 1 °C σε συμμόρφωση με τις μεθόδους EN, ISO, EPA
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-40 - 60 °C
Τύπος οθόνης :	Οθόνη LCD