



Πρότυπα διαλύματα φυσικού νερού, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) 1000 ppm, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2974749
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπα διαλύματα αγωγιμότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυμα φυσικού νερού. 40% θειικό νάτριο/40% διττανθρακικό νάτριο/20% χλωριούχο νάτριο. TDS: 1000 ppm $\pm$ 10 ppm, Αγωγιμότητα: 1417 μ S/cm $\pm$ 14,2 μ S/cm στους 25°C. Φιάλη των 500 mL.

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λουπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις αγωγιμότητας είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση της κυψελίδας αγωγιμότητας.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 3 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Παράμετρος :	TDS (ολικά διαλυμένα στερεά)
Περιγραφή :	TDS/Διάλυμα βαθμονόμησης αγωγιμότητας
Συγκέντρωση :	1417 μ S/cm στους 25°C $\pm$ 14,2 μ S/cm στους 25°C
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τύπος :	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl