

BOD Direct Plus

Αρ. προϊόντος: **LQV166.98.00001** Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Επικοινωνήστε μαζί μας





BOD Direct Plus: Έχετε τον άμεσο έλεγχο των μετρήσεων BOD που πραγματοποιείτε

Ρεσπιρομετρική μονάδα μέτρησης BOD με μεγάλη οθόνη γραφικών και αναδευτήρα με ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης για έως και 6 φιάλες.

Φανταστική εμπειρία χρήστη
Με τη μεγάλη και ζωντανή οθόνη γραφικών με λεπτομερή λειτουργία μενού, μπορείτε να πλοηγείστε εύκολα και γρήγορα και να μετράτε το BOD. Όλα σε μία συσκευή.

Μεμονωμένη παρακολούθηση και προγραμματισμός των δειγμάτων
Με φωτισμό LED στην κεφαλή κάθε φιάλης δείγματος σε συνδυασμό με μεμονωμένο προγραμματισμό των δειγμάτων, έχετε πάντα τον έλεγχο σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του BOD για κάθε μεμονωμένο δείγμα.

Βελτιωμένη και άνετη μεταφορά δεδομένων με διαχείριση ενέργειας
Με δύο διασυνδέσεις USB και μία διασύνδεση κάρτας SD, πλέον διαθέτετε πολλές επιλογές μεταφοράς δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση. Το BOD Direct Plus συνοδεύεται από την επιλογή κεντρικής παροχής ρεύματος (σε συνδυασμό με μπαταρίες) για τη μόνιμη σταθερότητα της παροχής ρεύματος.

Προδιαγραφές

Automatic shutdown:	Μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ελέγχεται από τη μείωση της πίεσης στη φιάλη
Internal clock:	Ρολόι πραγματικού χρόνου που υποστηρίζεται από τις μπαταρίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξωτερική τροφοδοσία για τη συσκευή
Αποθήκευση δεδομένων :	Αυτόματη αποθήκευση έως και 672 αποτελεσμάτων, αναλόγως της περιόδου μέτρησης
	Διαστήματα αποθήκευσης:
	Πρώτη ημέρα - ωριαία
	Δεύτερη ημέρα - κάθε 2 ώρες
	Τρίτη ημέρα και έπειτα - κάθε 24 ώρες
Αρχή μέτρησης :	Ρεσπιρομετρικός, ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης
Βαθμός προστασίας:	Κεφαλή αισθητήρα: IP54
Βάρος :	4,1 kg με μπαταρίες και κενές φιάλες, χωρίς μετασχηματιστή παροχής ρεύματος και μονάδα αναδευτήρα
Διαστάσεις:	(Υ x Π x Β) 230 mm x 181 mm x 375 mm (συμπεριλαμβανομένης της μονάδας αναδευτήρα)
Διεπαφή :	Κεντρικός υπολογιστής USB (μόνο για USB stick), συσκευή USB, κάρτα SD

Εγγύηση :	24 μήνες
Είσοδοι :	1500 mA
Είσοδος ρεύματος :	10 - 240 V, 50/60 Hz
Εύρος μέτρησης :	0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/L O_2
Εφαρμογή:	BOD_5, BOD_7, OECD 301 F, κ.λπ.
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	Μπαταρίες: 3 κυψέλες αλκαλίου-μαγγανίου, τύπου C / LR14 Εξωτερικά: 15 V DC μέσω παρεχόμενου μετασχηματιστή παροχής ρεύματος, σύνδεσμος κυλίνδρων χαμηλής τάσης, απαίτηση μέγ. ισχύος 600 mA
Οθόνη:	Οθόνη γραφικών, 16 βαθμίδες γκρι, 240 εικονοστοιχεία εύρος, 128 εικονοστοιχεία ύψος
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	2 - 40°C
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	5 - 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πιστοποιήσεις :	CE, ΗΜΣ σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 61326
Ταχύτητα ανάδευσης :	320 rpm, σύντομη φάση κεντραρίσματος ανά 40 δευτ.
Τι περιέχει το καλάθι:	BOD Direct Plus Instrument, Power Supply, Bottles, USB Cable, Stirring Bars

Τι περιέχει το καλάθι

BOD Direct Plus Instrument, Power Supply, Bottles, USB Cable, Stirring Bars